







RUEDA SP

GOMA BLANDA

SP - Goma Termoplástica Extra Blanda. Dureza: 65 Shore A. (-10°C a +50°C)
Ruedas inyectadas con revestimiento de goma termoplástica extra blanda y núcleo de polipropileno copolímero, reciclables. Sus ventajas son el bajo nivel de ruido en el desplazamiento y la reducción de vibraciones. Indicadas para desplazar cargas livianas, ofrecen excelente protección al piso, resistencia regular a impactos y buena resistencia a medios químicos. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.



RUEDA						Tipo de Eje (cojinete)	
Referencia	(mm)	(mm)	(mm)	Ø (Diámetro) del Eje c/ Manguito	Ø (Diámetro) del Eje s/ Manguito		KG
R 158 SP	41	17	19				25
R 210 SP	50						30
R 310 SP	75	19	24		1/4"	Orificio de Pasaje	35
R 410 SP	100						40
R 312 SP						Orificio de Pasaje	
R 312 SPN	75					Orificio de Pasaje c/ Tapa	60
R 312 SPE						Rodamiento de Bolas	
R 3512 SPN	90					Orificio de Pasaje c/ Tapa	65
R 3512 SPE						Rodamiento de Bolas	80
R 412 SP		32	38		5/16"	Orificio de Pasaje	65
R 412 SPN	100					Orificio de Pasaje c/ Tapa	80
R 412 SPE						Rodamiento de Bolas	
R 512 SP						Orificio de Pasaje	75
R 512 SPN	125					Orificio de Pasaje c/ Tapa	115
R 512 SPE						Rodamiento de Bolas	
R 612 SP	150					Orificio de Pasaje	85
R 612 SPE						Rodamiento de Bolas	125
R 414 SPN	100	38		7/16"	9/16"	Tarugo de Nylon	85
R 414 SPE		32		-	7/16"	Rodamiento de Bolas	
R 514 SPN	125	38	48	7/16"	9/16"	Tarugo de Nylon	115
R 514 SPE		32		-	7/16"	Rodamiento de Bolas	
R 614 SPN	150	38		7/16"	9/16"	Tarugo de Nylon	125
R 614 SPE		32		-	7/16"	Rodamiento de Bolas	
R 816 SPN	200			5/8"	7/8"	Tarugo de Nylon	150
R 816 SPE				7/8"	25mm	Rodamiento de Bolas	
R 916 SPN	225	41	54	5/8"	7/8"	Tarugo de Nylon	170
R 916 SPE				7/8"	25mm	Rodamiento de Bolas	
R 1016 SPN	250			5/8"	7/8"	Tarugo de Nylon	200
R 1016 SPE				7/8"	25mm	Rodamiento de Bolas	
R 42 SPN	100				5/8"	Tarugo de Nylon	150
R 42 SPR						Rodamiento de Rodillos	
R 42 SPE					17mm	Rodamiento de Bolas	
R 52 SPN	125				5/8"	Tarugo de Nylon	200
R 52 SPR						Rodamiento de Rodillos	
R 52 SPE					17mm	Rodamiento de Bolas	
R 62 SPN	150	50	62	1/2"	5/8"	Tarugo de Nylon	250
R 62 SPR						Rodamiento de Rodillos	
R 62 SPE					17mm	Rodamiento de Bolas	
R 82 SPN	200				7/8"	Tarugo de Nylon	300
R 82 SPE					20mm	Rodamiento de Bolas	
R 102 SPN	250				7/8"	Tarugo de Nylon	400
R 102 SPE					20mm	Rodamiento de Bolas	